



Tekniske data:

Test efter EN61643-21		Enhed	SMD Tele Analog/ADSL 1Par VÆG
Netspænding	Un	Volt	150
Max driftspænding	Uc	Volt DC/AC	170/121
Max. Driftstrøm	IL	mA	300
Max. Frekvens	f	MHz	>10
Lyn stødstrøm (10/350) μ s	limp	kA	5
Max aflederstrøm (8/20) μ s	Imax	kA	20
Nominel aflederstrøm (8/20) μ s	In	kA	5
Restspænding ved In	Up	V	220
Funktions kontrol			Signal afbrydes
Ledertilslutning		mm ²	1,5
Montering		-	Væg-montage
			B: 68
Dimensioner		mm	H: 60
			D: 25,2
Hus materiale		-	Termoplast UL90-VO
Jording		-	Via skrueklemme

Anvendelse:

- Analog telefon installationer
- ADSL installationer
- Monteres på væg

Fordele:

- Placeres direkte ved monopol skillepunkt
- Kortsletter ved defekt
- Beskyttelse til 1 par



Bestillingsinfo:

Beskrivelse	EL-nummer	EAN-nummer	limp (kA)	Imax (kA)	In (kA)	Up
SMD Tele Analog/ADSL 1Par Væg	31.68.003.069	 5 703277 801107	5	20	5	220