



Tekniske data:

Test efter IEC/EN 61643-11	Enhed	SMD LED MLPX1-230L-W
Netspænding	Un Volt	230-277
Max driftspænding	Uc Volt	320
Max driftstrøm	IL A	5
Max aflederstrøm	I _{max} kA	10
1x8/20µs impuls		
Total aflederstrøm	I _{total} kA	20
Nominel aflederstrøm	I _n kA	5
15x8/20µs impulser		
Kombineret impuls	Uoc kV/kA	10 / 5
1,2/50µs – 8/20µs		
Restspænding ved I _n	Up kV	1,5
Maksimal kortslutningsniveau	I _{SCCR} kA	10
Funktionskontrol		Visuel / afbryder strømkreds
Temperatur område	°C	-40 °C til +85 °C
Ledertilslutning	-	1,5mm ² dobbelt isoleret 2,5mm ² dobbelt isoleret jordleder Leder længde 170mm
Kapsling		IP 65
Montering		Væg montage
Dimensioner	mm	B: 37 H: 20/30 D: 30
Hus materiale		PA66 UL94-VO

Anvendelse:

- LED belysning
- Til beskyttelse i masteindsatser
- Til beskyttelse direkte i armatur foran driver

Fordele:

- Kombi afledere type 2+3
- Kompakt enhed
- Beskyttelses klasse I
- Dobbelt isoleret enhed
- Funktionskontrol: visuel, afbryder strømkreds

Bestillingsinfo:

Beskrivelse	EL-nummer	EAN-nummer	L _{max} (kA)	I _n (kA)	U _p (kV)
SMD LED MLPX1-230L-W	31.68.005.216	5703277 701902	10	5	1,5