



### Tekniske data:

Test efter IEC 61643-11	Enhed		SMD LED MLP1-230LS-W	SMD LED MLP1-230LS-P
Netspænding	Un	Volt	230-277	
Max driftspænding	Uc	Volt	305	
Max driftstrøm	IL	A	2,5 / 16*	
Max aflederstrøm	Imax	kA	10	
1x(8/20) $\mu$ s				
Nominel aflederstrøm	In	kA	5	
15x(8/20) $\mu$ s				
Kombineret impuls	Uoc	kV	10kV / 5 kA	
1,2/50 $\mu$ s – 8/20 $\mu$ s				
Restspænding ved In	Up	kV	1,5	
Maksimal kortslutningsniveau	IsCCR	kA	10	
Funktionskontrol			Visuel / potentialfri kontakt Afbryder strømkreds	
Temperatur område		°C	-40°C til +85°C	
Tilslutning			Kabel 1,5mm <sup>2</sup>	Skrueterminal 1,5mm <sup>2</sup>
Kapsling			IP 65	IP 20
Montering			Væg-montage	
Dimensioner	mm		B: 39 H: 86 D: 32	B: 49 H: 91 D: 32
Hus materiale			Polycarbonat UL	

\*serie drift 2,5A / parallel drift 16A

### Anvendelse:

- LED belysning
- Montage i master
- Montage i armatur foran driver

### Fordele:

- Kombi afledere type 2+3
- Beskyttelse klasse I
- Funktionskontrol: Visuel, potentialfri kontakt
- Kan fås i variationer med Dali, 1-10V, RS485 eller DMX, spørg efter øvrige

### Bestillingsinfo:

Beskrivelse	EL-nummer	EAN-nummer	Imax (kA)	In (kA)	Up (kV)
SMD LED MLP1-230LS-W	31.68.005.698	5703277694105	10	5	1,5
SMD LED MLP1-230LS-P	31.68.005.708	5703277694204	10	5	1,5