



Tekniske data:

Test efter EN61643-21		Enhed	SMD 24V 1Par Væg	SMD 24V 2Par Væg	SMD 24V 4Par Væg
Netspænding	Un	Volt		24	
Max driftspænding	Uc	Volt DC/AC		28/21	
Max. Driftstrøm	IL	mA		300	
Max. Frekvens	f	MHz		>3	
Lyn stødstrøm (10/350) µs	Iimp	kA		5	
Max aflederstrøm (8/20) µs	I _{max}	kA		20	
Nominel aflederstrøm (8/20) µs	In	kA		5	
Restspænding ved In	Up	V		40	
Funktions kontrol				Signal afbrydes	
Ledertilslutning		mm ²		1,5	
Montering		-		Væg montage	
Dimensioner		mm	B: 68 H: 60 D: 25,2	B: 60 H: 120 D: 35	B: 60 H: 120 D: 35
Hus materiale		-		Termoplast UL90-VO	
Jording		-		Via skrueklemme	

Anvendelse:


- 4-20mA strømsløjfe, KNX, IHC, PT100 og PT1000 følere, samt 24V spænding
- Stylinger, regulerings- samt målesignal
- Monteres på væg

Fordele:

- Placeres direkte ved det udstyr, som ønskes beskyttet
- Kortsletter ved defekt
- Beskyttelse til 1 par, 2 par eller 4 par



Bestillingsinfo:

Beskrivelse	EL-nummer	EAN-nummer	Iimp (kA)	I _{max} (kA)	In (kA)	Up
SMD 24V 1Par Væg	31.68.004.181		5	20	5	40
SMD 24V 2Par Væg	31.68.004.194		5	20	5	40
SMD 24V 4Par Væg	31.68.004.123		5	20	5	40
SMD 4-20mA 1Par Væg	31.68.005.423		5	20	5	40
SMD 4-20mA 2Par Væg	31.68.005.436		5	20	5	40
SMD 4-20mA 4Par Væg	31.68.005.449		5	20	5	40
SMD KNX 1Par	31.68.005.478		5	20	5	40
SMD IHC 1Par	31.68.005.520		5	20	5	40
SMD PT100/1000 1Par	31.68.005.371		5	20	5	40