



### Tekniske data:

Test efter EN61643-21	Enhed	SMD Tele Analog/ADSL P&P
Netspænding	Un	Volt 170
Max driftspænding	Uc	Volt DC/AC 170/121
Max. Driftstrøm	IL	mA 100
Max. Frekvens	f	MHz >10
Nominel aflederstrøm (8/20) $\mu$ s		
Line/Line	In	A 500
Line/Ground		2000
Restspænding ved 1kV/ $\mu$ s		
Line/Line	Up	V <300
Line/Ground		<700
Funktions kontrol		Signal afbrydes
Ledertilslutning		RJ45 skærmet stik
Antal beskyttende ledere		8+skærm (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Montering	-	DIN-skinne eller via montageplade
Dimensioner	mm	B: 34, H: 54, D: 44
Hus materiale	-	Metal
Jording	-	Via DIN-skinne eller montageplade

### Anvendelse:

- Analog telefon installationer
- ADSL installationer
- Monteres på DIN-skinne eller montage plade

### Fordele:

- Hurtig montering
- Skærmet RJ45 stik
- Jording via DIN-skinne eller montageplade



### Bestillingsinfo:

Beskrivelse	EL-nummer	EAN-nummer	In(kA) L-L/L-G	Up (V) L-L/L-G
SMD Tele Analog/ADSL P&P	31.68.003.218	 5 703277 801404	0,5/2	300/700